



Logamax plus GB162

- Надёжный
- Мощный
- Компактный

Отличное решение для частного дома

Отопление частного дома начинается с выбора котла. Как выбрать котёл, который обеспечит дом теплом и горячей водой и при этом будет экономно потреблять газ и электроэнергию? Logamax plus GB 162 - Ваш верный выбор! Данный котёл, благодаря применению современных технологий и инновационных решений, позволяет получить экономию газа до 30% по сравнению с котлами традиционного типа.

Высокая производительность компактных размеров

Если Вам нужно оборудовать системой отопления частный дом, то в нем всегда найдётся место для конденсационного котла Logamax plus GB162.

Новый конденсационный котел Logamax plus GB162 компактен настолько, насколько может быть компактен настенный котел, но в то же время имеет высокую производительность – до 45 кВт! Достичь этого удалось благодаря применению технологии "ALU plus", с помощью которой создан усовершенствованный алюминиевый оребренный теплообменник. Данная технология позволяет снизить температуру отходящих газов до величины, всего на несколько градусов превышающей температуру обратки, тем самым обеспечивая оптимальные условия конденсации в течение всего года. Чрезвычайно высокая теплопередача, достигнутая благодаря инновационной геометрии внутренних труб в теплообменнике котла, и его специально отожженная поверхность – специфическая особенность технологии "ALU plus".



Теплообменник чрезвычайно прочен, имеет очень долгий срок службы и очень низкие эксплуатационные расходы, что является очевидным преимуществом для потребителя. Еще одна особенность новых котлов – система "ETA plus", включающая модулируемую керамическую горелку, которая способна работать в пределах 19 ÷ 100% диапазона мощности.

Данная система гарантирует очень эффективное использование входной энергии и позволяет достичь КПД до 110%.

Logamax plus GB162 снабжен автоматической системой Logamatic EMS или Logamatic 4000, основной особенностью которых является встроенная система диагностики. Наличие дисплея, в виде текста отображающего всю необходимую информацию о статусе системы, помогает в обслуживании и ремонте оборудования. Панель управления устроена по простому принципу "нажми и поверни".

Logamax plus GB162	25	35	45
Номинальная мощность, кВт	4,8 – 24,9	5,8 – 35,0	9,6 – 44,9
Номинальный КПД, %	до 110		
Температура подающей линии, макс., °C	90		
Уровень шума, dBA	38	40	40
Габариты ШxВxГ, мм	520x695x465		
Вес (без упаковки), кг	45	48	45
Рекомендованная розничная цена, EUR *	2200	2250	2810

* - Рекомендованные цены не являются публичной офертой и носят исключительно рекомендательный характер.



Преимущества Logamax plus GB162

- Использование 40-летнего опыта применения технологии конденсации.
- Плоскопламенная керамическая горелка, с диапазоном модуляции 1–5.
- Алюминий-кремниевый теплообменник с технологией "ALU plus" (плазменная полимеризация), со сроком службы более 30 лет.
- Встроенный трехходовой клапан с приводом для версии 25 кВт.
- КПД до 110%.
- Встроенный насос с частотным регулированием.
- Высокая производительность при стандартных размерах.
- Номинальные мощности 25, 35 и 45 кВт.
- Оборудован интеллектуальной системой автоматики EMS как стандартная опция.
- Возможно расширение функциональности за счет применения модулей автоматики Logamatic 4000.
- Благодаря системе "FLOW plus", котлу GB162 не требуется минимально допустимый проток.

Специализированная фирма по отопительной технике:

ИП «Роберт Бош» ООО
Ул. Тимирязева, 67-712
220035, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 17 396 34 05