

# BWT besthead



## Инновация

### ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ФИЛЬТРА С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Новая головная часть фильтра BWT besthead FLEX предназначена для всех типов картриджей выпускаемых компанией BWT water+more, что упрощает оптимизацию воды в точке использования. Удобный для пользователя процесс промывки нового фильтра и отвода воздуха из картриджа чрезвычайно прост в эксплуатации, а регулятор байпаса с блокировкой, обеспечивает правильную настройку подмеса воды. Уникальный FLEX-слот, с шагом установки 30°, позволяет подключить фильтр к магистральной водопроводной сети без специальных инструментов. Широкий ассортимент FLEX-фитингов и вспомогательных аксессуаров различных форм и типоразмеров обеспечивают прямое, аккуратное и эстетичное соединение без лишних элементов. Это способствует компактному монтажу системы с безопасной прокладкой линии подачи воды без перегибов. BWT besthead FLEX оснащен двумя обратными клапанами, соответствующие стандарту DVGW, которые предотвращают обратный ток воды в картридж фильтра и водопровод питьевого водоснабжения. Материал, из которого изготовлены элементы BWT besthead FLEX, безопасен для применения в пищевом производстве и устойчив к перепадам давления. BWT besthead FLEX можно использовать в любой водопроводной сети по всему миру.

Удерживающий зажим



'FLEX' слот

- Фиксация с шагом 30°
- Защита от прокручивания соединения



'FLEX' фитинг

- Простая фиксация коннектора
- Для любых требований монтажа


Исходная вода

Крепление кронштейна

'EASY Bypass' регулировка

- Надежная фиксация
- Простая визуализация

Для настройки:  
нажмите и поверните



'EASY Vent' клапан

- Просто и надежно

Фитинг угловой 90°  
из GFP материала



Регулировка с шагом 30°  
для простой установки угла 90°

Оптимизированная вода

Шланг для промывки  
фильтра и отвода воздуха

BWT WATER + MORE  
ФИЛЬТР



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	
Ширина в мм	125
Высота в мм	105
Артикул для заказа <sup>(1)</sup>	812420

<sup>(1)</sup> Поставляется с двумя угловыми фитингами 90° x 3/8" внешн. резьба, из GRP-материала.  
Возможны изменения.

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх.давление воды:	2–8 бар
Температура воды:	4–30 °С
Температура окр. среды:	4–40 °С

Головная часть BWT besthead FLEX с широким выбором вариантов подключения, обеспечивающая простую и компактную установку BWT water+more фильтров.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Артикул
<b>Прямое соединение</b>	
Коннектор прямой FLEX x 3/8", из GRP	812421
Коннектор прямой FLEX x 1/2", из GRP	812422
Коннектор прямой FLEX x 3/4", из GRP	812423
Коннектор прямой FLEX x Ø 8 мм John Guest, из GRP	812424
Коннектор прямой FLEX x Ø 3/8" John Guest, из GRP	812425
<b>90° угловое соединение</b>	
Коннектор угловой FLEX x 3/8", из GRP	812426
Коннектор угловой FLEX x 1/2", из GRP	812427
Коннектор угловой FLEX x 3/4", из GRP	812428
Коннектор угловой FLEX x Ø 6 мм John Guest, из GRP	812481
Коннектор угловой FLEX x Ø 8 мм John Guest, из GRP	812429
Коннектор угловой FLEX x Ø 1/4" John Guest, из GRP	812482
<b>Комплекты для подключения с прямым соединением</b>	
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение прямое из GFP, накидная гайка 3/8" вн. резьба	812445
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение прямое из GFP, накидная гайка 1/2" вн. резьба	812446
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение прямое из GFP, накидная гайка 3/4" вн. резьба	812447
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение прямое из GFP, 3/4" вн. угловая резьба 90°	125252207
<b>Комплекты для подключения с 90° угловым соединением</b>	
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение угловое 90° из GFP, накидная гайка 3/8" вн. резьба	812441
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение угловое 90° из GFP, накидная гайка 1/2" вн. резьба	812442
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение угловое 90° из GFP, накидная гайка 3/4" вн. резьба	812443
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение угловое 90° из GFP, накидная гайка 3/8" вн. резьба, с краном	812444
<b>Коннектор</b>	
Коннектор-тройник FLEX T-Connector, из GRP	812480
<b>Монтажные кронштейны</b>	
Монтажный кронштейн для подстольного крепления	812461
Монтажный кронштейн для настенного крепления фильтров размером 2XL	812189
<b>Комплект для подключения - BWT besthead FLEX 1</b>	
- Головная часть BWT besthead FLEX, два 90° угловых фитинга, FLEX-соединение 3/8", из GRP	812459
- Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение угловое 90° из GFP, накидная гайка 3/8" вн. резьба, с краном	
- FLEX-коннектор прямой, с наружной резьбой 3/8", из GRP	
- Переходник FM 3/4" x M 3/8", из GFP	

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

BWT water + more GmbH  
Walter-Simmer-Str. 4  
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:  
г.Москва,  
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16  
Тел.: +7 (495) 225 33 22  
E-mail: info@bwt.ru

**BWT**  
water + more

fa/wam.de/100den/01-1912