

## Немецкие насосы для Вашего дома

1 Wilo-Jet WJ Полив

2 Wilo-Sub TWI Водоснабжение из колодцев

3 Wilo-HiMulti Водоснабжение

4 Wilo-Sub TWU 3 Водоснабжение из скважин

5 Wilo-Jet HWJ Водоснабжение

6 Wilo-EMHIL Водоснабжение

7 Wilo-PB..EA Повышение давления

8 Wilo-Drain-LP Дренаж и полив

9 Wilo-Star-RS Отопление и кондиционирование

10 Wilo-Stratos PICO-Z Система ГВС

11 Wilo-Stratos PICO Отопление и кондиционирование

12 Wilo-Yonos PICO Отопление и кондиционирование

13 Wilo-DrainLift Con Отвод конденсата

14 Wilo-Star-Z Nova Система ГВС

15 Wilo-TC Дренаж

16 Wilo-Drain TMR 32 Дренаж

17 Wilo-HiSewLift Поверхностная канализационная установка

18 Wilo-DrainLift S Отвод стоков

19 Wilo-Rexa Cut Отвод стоков

20 Wilo-RexaLift Отвод стоков

21 Wilo-HiDrainLift Отвод стоков

## Wilo-TC

Дренаж

- Подача до 17 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 10 м
- Температура до +40°C



## Wilo-Drain TMR 32

Дренаж

- Подача до 8 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 10 м
- Температура до +35°C
- Мощность 0,55 кВт
- Откачивает до уровня 2 мм



## Wilo-HiSewLift

Отвод стоков

- Подача до 5 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 8 м
- Температура до +35°C
- Емкость резервуара 24 л
- Режущий механизм
- Число входов WC+3
- Ширина от 149 мм



## Wilo-HiDrainLift

Отвод загрязненной воды

- Подача до 7 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 8 м
- Температура до +75°C
- Емкость резервуара 24 л
- До трех выходов



## Wilo-Rexa Cut

Отвод стоков

- Подача до 25 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 35 м
- Температура до +40°C
- Режущий механизм



## Wilo-DrainLift S

Отвод стоков

- Подача до 25 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 5 м
- Температура до +35°C
- Емкость резервуара 45 л
- Мощность до 1,25 кВт



## Wilo-RexaLift FIT WS 830

Отвод стоков

- Шахта для 1-2 насосов
- Монтируется в грунт вне здания
- Быстрый и простой монтаж



## Wilo-Drain-LP

Дренаж и полив

- Подача до 12 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 10 м
- Температура до +35°C
- Самовсасывающий



## Wilo-Jet WJ

Полив

- Подача до 5 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 50 м
- Температура от +5°C до +35°C
- Мощность 1,1 кВт



## Wilo-Jet HWJ

Водоснабжение

- Подача до 5 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 50 м
- Температура от +5°C до +35°C
- Мембранный напорный бак 50 л



## Wilo-EMHIL

Водоснабжение

- Подача до 8 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 55 м
- Температура от +5°C до +40°C
- Мощность до 1,1 кВт



## Wilo-HiMulti

Водоснабжение

- Подача до 3,5 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 6 м
- Температура до +70°C



## Wilo-Sub TWI 5

Водоснабжение из колодцев

- Подача до 15 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 86 м
- Температура от +5°C до +35°C
- Мощность до 1,5 кВт



## Wilo-Sub TWU 3

Водоснабжение из скважин

- Подача до 5,5 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 95 м
- Температура от +3°C до +35°C
- Мощность до 1,1 кВт



## Wilo-PB...EA

Повышение давления

- Подача до 4,5 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 20 м
- Температура от 0°C до +80°C



## Wilo-Stratos PICO

Отопление и кондиционирование

- Подача до 3,5 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 6 м
- Температура от +2°C до +110°C
- Гарантия 5 лет



## Wilo-Yonos PICO

Отопление и кондиционирование

- Подача до 5 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 8 м
- Температура от -10°C до +95°C
- Гарантия 5 лет



## Wilo-Stratos PICO-Z

Система ГВС

- Подача до 3,5 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 6 м
- Температура от +2°C до +70°C
- Гарантия 5 лет



## Wilo-Star-Z NOVA

Система ГВС

- Подача до 0,35 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 1 м
- Температура до 65°C
- Мощность 4,5 Вт
- Гарантия 5 лет



## Wilo-Star-RS

Отопление и кондиционирования

- Подача до 5 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 7 м
- Температура от -10°C до +110°C



## Wilo-DrainLift Con

Отвод конденсата

- Подача до 0,55 м<sup>3</sup>/ч
- Напор до 5,4 м
- Температура до +50°C
- Емкость резервуара 1,2 л
- Мощность 0,012 кВт



## Насосы для бытового

- водоотведения
- водоснабжения
- отопление